

30120 BL HDBaseT Set2 120m

Funktion	Übertragung von HDMI, IR und RS232 Signalen über 120 Meter CAT Leitung, Durchleitung der EDID Datensätze
Video Formate / Auflösung	HDMI 2.0, Full HD/4K*2K / 3D 4K@30Hz (4:4:4) 4K@60Hz (4:4:4) 1080p@60Hz
HDCP	HDCP compliant
Übertragungslänge	HDBaseT bis zu 120 Meter mit TLS HDBaseT Kabel
Eingänge TX	1 x HDMI Buchse / 2 x 3,5 Klinken Buchse (IR) / 1 X 3pol Stiftleiste
Eingänge RX	1 x RJ 45 Buchse /1 x Schraubanschluß M3
Ausgänge TX	1 x HDMI Buchse, 1 x RJ45 Buchse / 1 x Schraubanschluß M3
Ausgänge RX	1 x HDMI Buchse / 2 x 3,5 Klinken Buchse (IR) / 1 X 3pol Stiftleiste
Audioformate	Auto Audio Video Sync lip-sync DTS – HD Master Audio Dolby True HDI
Eingang	HDMI Buchse
Ausgang	HDMI Buchse
EDID- Datensatz	EDID pass through
IR	Bidirektionale Steuerung der Wiedergabegeräte
RS232	Bidirektionale Steuerung der Wiedergabegeräte
Betriebsspannung	110 / 240 V, 50/60 Hz / 2A Power over HDBaseT

30120 BL HDBaseT Set2 120m

Power over HDBaseT	12V 2A 24 W
Arbeits - Temperatur	bis 60 Grad
Maße / Gewicht	110 mm x 86 mm x 22 mm Aluminium – Gehäuse 1U; 19" Einbau
Gewicht	2 x 0,4 kg