

864 0230 -864 0240 QuickControl 4.0 IP

Funktion	Steuerung von angeschlossenen handelsüblichen elektrischen Geräten, mit LAN-, RS232-, IR-, und offenen Kontakt- Schnittstellen
Kommunikation Schnittstellen	1 x IP bidirectional 2 x RS232 bidirektional 1 x IR unidirectional (5/10 Volt) 2 x open Contact
Connector	1 x RJ 45 Buchse 2 x PTR 3 pol Buchse 1 x PTR 2 pol Buchse 2 x PTR 2 pol Buchse
Daten Raten	10/100/1000 BaseT 300-115200 baud 30 – 300kHz 24 Volt/1Ampere
Steuerung QuickControl 4.0	8 x Taste Hintergrund beleuchtet mit 3 Farben Individuelle Folienbeschriftung
Betriebsspannung	110 / 240 V, 50/60 Hz /12/24V 3A PoE 802.3af, class 3
Arbeitstemperatur	0 bis 45 Grad
Gewicht	0,150 kg

864 0230 -864 0240 QuickControl 4.0 IP

Version 1

Maße	85 mm x 85 mm x 2,5 mm/Fase
Befestigung	M4 SKS Lochabstand 1 x 60 mm
Einbautiefe	35 mm
Anschlusstiefe	50 mm
Einbaudose	2 fach

Version 2

Maße	145 mm x 85 mm x 2,5 mm Fase
Befestigung	M4 SKS Lochabstand 2 x 60 mm 1 x 70 mm
Einbautiefe	35 mm
Anschlusstiefe	50 mm
Einbaudose	2 fach
Farbe	Aluminium eloxiert/gebürstet