

## Konfektioniert

### 864 2050 – 864 2066 HDMI Verbindungskabel/

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                  | Übertragung von digitalen Bild und Datensignalen (TMDS) in medientechnischen Anlagen.<br>Bildsignale inkl. Audio und EDID Datensatz |
| Video Formate / Auflösung | HDMI 2.0, Full HD/4K*2K / 3D<br>4K@30Hz (4:4:4)<br>4K@60Hz (4:4:4)<br>HDCP compliant<br>EDID pass through                           |
| Übertragungslänge         | Siehe <a href="#">TLS Digital Kabelmatrix im Katalog S. 33</a>                                                                      |
| Bestückung                | 2 x HDMI Stecker                                                                                                                    |
| Flammwidrig               | DIN EN 60332<br>entsprechend EN 50289                                                                                               |
| Datenrate                 | 24,4 Gbit/s 6,1 Gbit/s / Paar                                                                                                       |
| Laufzeitdifferenz         | 21 pS/m/ Paar                                                                                                                       |
| NVP                       | 77%                                                                                                                                 |
| Impedanz                  | 100 $\Omega \pm 10\Omega$                                                                                                           |
| Dämpfung                  | f (MHz) dB/100m/10015                                                                                                               |
| Biegeradius               | 80 mm                                                                                                                               |
| Arbeits - Temperatur      | -20°C bis +60°C                                                                                                                     |
| Maße Gesamt               | 10 mm $\pm$ 0,3 mm                                                                                                                  |
| Twistet pair              | 4 x 0,64 mm <sup>2</sup> Ø /AWG 19<br><br>6 x 0,14 mm <sup>2</sup>                                                                  |

## Konfektioniert

### 864 2050 – 864 2066 HDMI Verbindungskabel/

|          |      |                                         |
|----------|------|-----------------------------------------|
| 864 2050 | 5 m  | HDMI Verbindungskabel (Stecker/Stecker) |
| 864 2055 | 10 m | HDMI Verbindungskabel (Stecker/Stecker) |
| 864 2060 | 15 m | HDMI Verbindungskabel (Stecker/Stecker) |
| 864 2065 | 20 m | HDMI Verbindungskabel (Stecker/Stecker) |
| 864 2066 | 25 m | HDMI Verbindungskabel (Stecker/Stecker) |