

875 240 HDBaseT/HDMI/ Splitter 1/4

Funktion	Der Splitter 1/4 verteilt und verstärkt 1 HDMI Eingangs - Signal auf 4 HDBaseT Ausgänge und kann bis zu 70 Meter entfernte Wiedergabegeräte über ein CAT Kabel versorgen. An einen zusätzlichen HDMI Ausgang kann ein Vorschau – oder Kontrollmonitor angeschlossen werden. Das Gerät kann als Audio Deembedder für analoge und digitale Audio- Signale verwendet werden.
Video Formate / Auflösung	HDMI 1.4, Full HD/4K*2K / 3D 4K@30Hz (4:4:4) 4K@60Hz (4:2:0) 1080p@60Hz HDCP compliant
Übertragungslänge	HDBaseT bis zu 70 Meter mit TLS HDBaseT Kabel
Eingänge	1 x HDMI Buchse
Ausgänge	4 x RJ45 Buchse / 1 x HDMI Buchse
Audioformate	Unbalanced Audio DTS – HD Master Audio Dolby True HDMI
Ausgang	1 x 3,5 Klinke L/R / 1 x Cinch SPDIF
Steuerung	
Eingang	1 x Klinke IR
Ausgang	1 x 3,5 Klinke IR IN
Video Funktionen	Verschaltung 1 HDMI Signal auf 4 HDBaseT Ausgänge und einen zusätzlichen HDMI Kontroll-Ausgang.

875 240 HDBaseT/HDMI/ Splitter 1/4

EDID Management
EDID pass through
6 mal kaskadierbar

Audio Funktionen

Deembedder analog / digital

Betriebsspannung

110 / 240 V, 50/60 Hz / 1,2A/ 12V 5A
Power over HDBaseT

Temperatur

0 bis 40°C

Maße

262 mm x 145 mm x 22 mm / 1/2U

Gewicht

0,9 kg Metallgehäuse
1/2U für 19" Einbau