

875300 HDMI 2.0 Switch 3/1

Funktion	Verschaltung von 3 unterschiedlichen HDMI Eingangs-Signalen (TMDS). Durchschalten aller Bildsignale inkl. Audio EDID Datensatz auf 1 Ausgang. Der HDMI 2.0 Switch Audio 3/1 überträgt Videodaten im Format HDR 10 mit CEC und HDCP2.2
Video Formate / Auflösung	HDMI 1.4, Full HD/4K*2K / 3D 4K@30Hz (4:4:4) 4K@60Hz (4:2:0) 1080p@60Hz HDCP compliant
Übertragungslänge	25 Meter am Eingang (mit TLS HDMI Kabel) 25 Meter am Ausgang (mit TLS HDMI Kabel)
Eingang	4 x HDMI Buchse
Ausgang	1 x HDMI Buchse
Audioformate	Dolby surround 7.1 Auto Audio Video Sync lip-sync DTS – HD Master Audio Dolby True H Entsprechend Spezifikation HDMI 1.4
Eingang	4 x HDMI Buchse
Ausgang	1 x HDMI Buchse 1 x Cinch 1 x Toslink 4x Mini Jack - 7.1 analog audio output
EDID- Datensatz	EDID pass through

875300 HDMI 2.0 Switch 3/1

Steuerung	Taste; IR Fernbedienung; IR Steuerung Auto Signal Erkennung
Kontrollanzeige	4 x LED HDMI Eingang (grün) 1 x LED HDMI Ausgang (weiß)
Betriebsspannung	110 / 240 V, 50/60 Hz / 5 VDC/ 1A
Arbeits - Temperatur	bis 60 Grad
Maße / Gewicht	185,0 mm x 65,0 mm x 42,0 mm / Aluminium – Gehäuse 1U 19" Rack fähig
Gewicht	0,30 kg