

875 721 HDBaseT Wandeinbaumodul MF70T

Funktion	Übertragung von DP, VGA; Audio; HDMI; RS232; und IR Signale über 70 Meter CAT Leitung. RS232 Durchleitung und Steuerung Verbaut in einem IPL Wandanschluss Modul
Video Formate / Auflösung	HDMI 2.0, Full HD/4K*2K / 3D 4K@30Hz (4:4:4) 1080p@60Hz HDR10, HLG VGA bis zu 1920 x 1080@60Hz HDCP 2.2
Übertragungslänge	HDBaseT bis zu 70 Meter mit TLSAV HDBaseT Kabel
Eingänge TX	1 x HDMI Buchse / 1 x VGA 15 pin HD Buchse; 1 x 3,5 Klinke (Audio) 1x RS232 3p Steckverbinder 1 x 3,5 Klinke (IR) 1 x 2p. Steckverbinder zur Spannungsversorgung
Ausgänge TX	1 x RJ45 Buchse 1 x 3,5 Klinke IR
Audioformate	Auto Audio Video Sync lip-sync DTS – HD Master Audio Dolby True HD ARC Audio Return Channel
Eingang	HDMI Buchse 1 x 3,5 Klinken Buchse (VGA Audio)
Ausgang	RJ 45 Buchse HDBaseT
EDID- Datensatz	EDID pass through
RS232 und IR	Bidirektionale Durchleitung und Wiedergabe

875 721 HDBaseT Wandinbaumodul MF70T

Steuerung	RS232/ IR Durchleitung zu einem geeigneten Gerät RS232/IR und Tastensteuerung des MF70 zwischen VGA und HDMI sowie Auto Signalerkennung (Hotplug)
Eingang TX RS232/IR	1 x 3pol Steckverbinder/
Ausgang TX RS232/IR	1 x RJ 45 Buchse (HDBaseT)
Betriebsspannung	110 / 240 V, 50/60 Hz / 24V 1A 24 W Einbau Netzteil (gehört nicht zum Lieferumfang)
Power over HDBaseT	24V 1A 24W
Arbeits - Temperatur	bis 60 Grad
Maße / Gewicht	86 mm × 86 mm x 45 mm Einbautiefe 50 mm Gehäuse Aluminium gebürstet
Gewicht	0,3 kg