

875 722 HDBaseT Receiver MF70R HDMI

Funktion	Übertragung von HDMI; RS232; und IR Signalen über 70 Meter CAT Leitung,
Video Formate / Auflösung	70 meters: 1080P @60Hz36bit; 3D1080P@30Hz36bit; 40 meters: 1080P @60Hz@48bit; 1080P @120Hz@24bit; 3D1080P@60Hz@36bit; 4K x 2K@30Hz@24bit
HDCP Übertragungslänge	HDCP 2.2
Eingänge RX	1 x RJ 45 Buchse
Ausgänge RX	1 x HDMI Buchse / 1 x RS232 / 2 x 3,5 Klinken Buchse (IR)
Audioformate	Auto Audio Video Sync lip-sync DTS – HD Master Audio Dolby True HD

875 730 HDBaseT Set F70 HDMI

EDID- Datensatz	Vario EDID Management; EDID pass through
RS232 und IR	Bidirektionale Steuerung der Wiedergabegeräte
Betriebsspannung	110 / 240 V, 50/60 Hz / 2A Power over HDBaseT
Power over HDBaseT	12V 2A 24 W
Arbeits - Temperatur	bis 60 Grad
Maße / Gewicht	104 mm x 110 mm x 43 mm Aluminium – Gehäuse 1U; 19" Einbau
Gewicht	2 x 0,2 kg