

875752 HDMI 2.0 18Gbps Matrix 4x4

Allgemeine Gerätebeschreibung mit den Grundfunktionen

Die 18-Gbit/s-HDMI-Matrix-4x4 kann vier HDMI-Quellen mit acht Displays verbinden. Sie verfügt über vier HDMI-Ausgänge, wobei jeder HDMI-Ausgang gespiegelt wird, um einen CAT-Kabelausgang bereitzustellen, der gleichzeitig läuft. Sie unterstützt die Übertragung von Videos (Auflösung bis zu 1080p Full HD und 4Kx2K@60Hz 4:4:4) und unterstützt digitale HD-Audioformate wie LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus und DTS-HD Master Audio. Schließen Sie einen CAT-Empfänger an jeden der CAT-Kabelausgänge an, um das HDMI-Signal für die Verbindung mehrerer Räume auf bis zu 70 m zu verlängern. Jeder HDMI-Ausgang unterstützt unabhängig voneinander 4K2K bis 1080P-Downscaler. Das Produkt unterstützt die Steuerung über Tasten auf der Vorderseite, IR-Fernbedienung, RS-232, LAN und Web-GUI.

Montage und Betriebsspannung

Der Switch wird in einem 1 U Metallgehäuse geliefert und kann in jedes 19" Rack verbaut werden. Durch 2 optional erhältliche Universalwinkel ist das Gerät in jeden Schrank, Sideboard oder Lehrerarbeitsplatz schnell, einfach und sicher zu montieren.

Die Spannungsversorgung wird über ein zum Lieferumfang gehörendes professionelles Steckernetzteil sichergestellt.

Allgemeines

Der Switch ist mit elektronischen Bauteilen nach neuestem technologischen Stand nachhaltig konstruiert und aufgebaut. Das Gerät garantiert dadurch eine exzellente Bildverschaltung mit allen erforderlichen Bilddaten sowie durch eine geringe Latenz einen professionellen Betrieb. Das Gerät ist entwickelt für professionelle, mittlere bis große AV Systeme mit mehreren Zuspieldgeräten und verschiedenen Wiedergabegeräten wie Displays, Projektoren u.s.w..