

875 760 HDBaseT/HDMI/ Audio Matrix 4 x 4

Funktion	Verschaltung von 4 HDMI Eingangsquellen auf bis zu 4 HDBaseT und HDMI Ausgänge. Wiedergabegeräte können bis zu 70 Meter über CAT. Kabel RS232 und IR Signale empfangen Audio Deembedder für analoge und digitale Audio-Signale. Volume Control des analogen Audio Ausgangs
Video Formate / Auflösung	HDMI 1.4, Full HD/4K*2K / 3D 4K@30Hz (4:4:4) 4K@60Hz (4:2:0) 1080p@60Hz HDCP 2.2 EDID Management
Übertragungslänge	HDBaseT bis zu 70 Meter mit TLS HDBaseT Kabel
Eingänge	4 x HDMI Buchse
Ausgänge	4 x RJ45 Buchse / 4 x HDMI Buchse
Audioformate	Unbalanced Audio DTS – HD Master Audio Dolby True HD
Eingang	4 x HDMI Buchse
Ausgang	4 x 3,5 Klinke L/R / 4 x Cinch SPDIF
Steuerung	16 Taster / Display RS232 / IR bidirectional / 3/2 pol. Schraubklemme TCP/IP; Telnet / RJ45
Eingang	4 x Stiftleiste 3 pol. RS232 / 4 x 3,5 Klinke IR

875 760 HDBaseT/HDMI/ Audio Matrix 4 x 4

Ausgang	4 x 3,5 Klinke IR
Video Funktionen	Signalungleiches HDMI/HDBaseT und signalgleiches HDMI/HDMI Verschalten
Audio Funktionen	Signalgleiches Verschalten HDMI/HDMI Signalungleiches Verschalten auf unterschiedliche Ausgänge HDMI und HDBaseT Deembedder Volumen Control des analogen Audiosignals
Betriebsspannung	110 / 240 V, 50/60 Hz / 1,2A /24V 3,5A
Temperatur	Power over HDBaseT 0 bis 40°C
Maße	428 mm x 235 mm x 43 mm / 2U
Gewicht	2,7 kg (Vollausbau) Metallgehäuse 2U für 19" Einbau