

875 770 HDBaseT/HDMI/ Audio Matrix Basis 8 x 8 modular

Funktion	Verschaltung von HDBaseT; HDMI; RS232 und IR Signale über 100 Meter CAT Kabel. Audio Deembedder für analoge und digitale Audio-Signale. 16 Port Ethernet Switch und 8 Zonen Audio delay,
Video Formate / Auflösung	HDMI 1.4, Full HD/4K*2K / 3D 4K@30Hz (4:4:4) 4K@60Hz (4:2:0) 1080p@60Hz HDCP 2.2 compliant
Übertragungslänge	HDBaseT bis zu 100 m mit TLS HDBaseT Kabel
Eingänge	Bis zu 8 x RJ45 / 8 x HDMI Buchse
Ausgänge	Bis zu 8 x RJ45 Buchse / 8 x HDMI Buchse
Audioformate	Unbalanced Audio DTS – HD Master Audio Dolby True HD ARC Audio Return Channel
Eingang	Bis zu 8 x 3,5 Klinke L/R
Ausgang	Bis zu 8 x 3,5 Klinke L/R / 8 x Cinch SPDIF
Steuerung	26 Taster / Display RS232 / IR bidirectional / 3 pol. Klemme TCP/IP; Telnet / RJ45
Basis	2 x RJ45 / 2 x 3,5 Klinken Buchse / 3pol Schraubklemm
Eingang	Bis zu 8 x Stiftleiste 3 pol. RS232 / 8 x Klinke IR
Ausgang	Bis zu 8 x 3,5 Klinke IR IN

875 770 HDBaseT/HDMI/ Audio Matrix Basis 8 x 8 modular

Ethernet Switch	Bis zu 16 Port integriert IN RJ45 (HDBaseT) 10 – 100 Mbit
Video Funktionen	Signalungleiches Verschalten Signalungleiches Verschalten auf unterschiedliche Ausgänge EDID Management / Pass Through
Audio Funktionen	Signalgleiches Verschalten Signalungleiches Verschalten Signalungleiches Verschalten auf unterschiedliche Ausgänge Embedder / Deembedder Audio Delay 50 – 500 ms (5ms step) 24 x 8 unabhängige Verschaltung Volume-Regelung
Ethernet Funktionen	Bis zu 16 Port Switch
Betriebsspannung	110 / 240 V, 50/60 Hz / 5A Power over HDBaseT
Temperatur	0 bis 40°C
Maße	440 mm x 358 mm x 97 mm / 2U
Gewicht	8,8 kg (Vollausbau) Metallgehäuse 2U für 19" Einbau