



ProAV Wireless Übertragungssystem

Art.-Nr.: 860020 (TX)
860025 (RX)



Das ProAV C IP Wireless Übertragungssystem bietet die Möglichkeit, Extender-, Splitter-, Matrix- und Switcher-Kombinationen modular und flexibel aufzubauen. Die Signalübertragung erfolgt über ein eigenes, unabhängiges Wireless-Netzwerk. Im Basisbereich lassen sich Lösungen konfigurieren bis zu 15 Quellen x 15 Senken. Der zusätzlich verfügbare Einstellbereich (High Bit Channel) erlaubt Systeme bis zu 255 Quellen und 255 Senken. Somit lassen sich komplexe Signalverteilungs- und Übertragungslösungen realisieren zur sicheren und schnellen Übertragung von HDMI-, USB (KVM)-, RS232- und Infrarot-Signalen.

Technische Daten:

I/O Transmitter:	HDMI 2.0 in, HDMI 2.0 out, USB-A, Audio in, RS232, IR, LAN, WiFi
I/O Receiver :	HDMI 2.0 out, 2 x USB-A, Audio out, RS232, IR, LAN, WiFi
Steuerung:	Taster, Web-Interface, optionale CMS-Software
Firmware-Update:	über Web-Interface
EDID-Management:	Pass Through
HDCP:	wird unterstützt
Betriebsspannung:	12 V, 1A
Abmessungen :	170 x 65 x 27 mm (LxBxH)